



- Flotteur vertical intégré: permet un
- Encombrement réduit de la pompe.
- Fonctionnement automatique et manuel
- Niveau minimum d'assèchement 2 mm (man)
- Clapet anti-retour intégré: empêche le retour de l'eau présente dans le tuyau

Modèle: **COMPAC 150**
 Code article: **N1080030**
 Code barre: **8010583317176**

Pompe vide cave pour eaux claires. Arbre moteur en INOX, système hydraulique monoturbine en NORYL. Les pompes COMPAC sont équipées de câble d'alimentation 10m H07 RN8-F avec fiche normalisée et d'un interrupteur à flotteur intégré.



APPLICATIONS

Drainage de l'eau d'infiltration et d'évacuation de l'eau domestique

Vidange et assèchement des locaux inondés

Prélèvement de l'eau dans puits, bassins ou citernes

PUISSANCE ABSORBÉE	300 W	TEMPÉRATURE LIQUIDE POMPÉ	40°C
TENSION	230 V	PASSAGE IMPURETÉ MAXI	5 mm
DÉBIT	8500 l/h	EMPLACEMENT MIN. POUR FONCTIONNEMENT	140 mm / 30 mm
HAUTEUR MANOM	7 m	POIDS	4.7 kg
CORPS POMPE	Polypropylène	DIMENSIONS EMBALLAGE	23 x 19.5 x 29 cm
ORIFICE ASPIRATION/ REFOULEMENT	41,90 mm (1"1/4 M)	PCS PAR PALETTE	60
NIVEAU MINIM. ASSÈCHEMENT	2 mm / 30 mm (man/aut)	ACCESSOIRES FOURNIS	Raccord adaptable
PROFONDEUR IMMERSION MAXI	7 m		