



- Alarme en cas de baisse de pression d'air dans le réservoir (importantes frequences de démarrages et arrêts de la pompe)
- Protection contre la marche à sec de la pompe et contre la surcharge moteur
- Fonction ART (Automatic Reset Test) quand le dispositif est déconnecté par le manque d'eau, il est programmé pour se réenclencher automatiquement jusqu'au rétablissement de l'alimentation en eau

Modèle: **DIGIPRESS**
 Code article: **ZB902570**
 Code barre: **7630046602185**

Le dispositif DIGIPRESS est un pressostat électronique avec manomètre digital intégré. Il permet d'automatiser une pompe monophasée jusqu'à 2,2 kW. Les pressions sont facilement réglables via le panneau de contrôle digital . Il permet la lecture de courant instantané. Le DIGIPRESS gère le démarrage et l'arrêt automatique de la pompe, la marche à sec ainsi que la surintensité.



APPLICATIONS

Pompes de surface
 Pompes immergées

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V	PRESSION DE DÉMARRAGE	0.5 ÷ 7 bar
INTENSITÉ MIN.	30 (16) A	PRESSION D'ARRÊT	1 ÷ 8 bar
FRÉQUENCE	50/60 Hz	ORIFICE DE RACCORDEMENT	G 1/4" H
PUISSANCE ABSORBÉE	2.2 kW	TEMPÉRATURE MAX DE L'EAU	50 C°
PROTECTION	IP 55	POIDS	0.28 Kg