



CHLORE CHOC

Pastilles 20g

- 2010 -



PROPRIÉTÉS

- Pastille de 20g de chlore stabilisé.
- Chloration choc pour remonter rapidement le taux de chlore et détruire les micro-organismes : Algues, bactéries, champignons et virus.
- Dissolution rapide et complète.
- Chlore stabilisé contre l'action destructrice des rayons ultra-violetts de la lumière du soleil.
- Compatible avec tous les traitements sauf le PHMB et le brome en galets de 20g.



CONDITIONNEMENTS

- Carton de 6 x 1 kg.
- Seaux de 5, 10 et 25 kg.



MODE D'EMPLOI

- Vérifier que le pH se situe entre 7 et 7.4.
- Dosage :
4 pastilles pour 10m³ dans le skimmer (donne pour 10m³ : 4mg/L) pour une action choc.
- Laisser impérativement la filtration en marche jusqu'à dissolution complète des comprimés.
- Le taux de chlore libre (résiduel) doit se situer entre 1.5 et 3mg/L.
- Contrôler le taux de chlore de votre eau au moins une fois par semaine.
- Ne pas mettre les pastilles au contact du liner.
- Ne pas jeter au fond de la piscine au risque de détérioration.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect** : Pastilles blanches de 20g effervescentes.
- **Densité** : >1.
- **Stockage** : Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- **Matière active** : Symclosène (N°CE : 201-782-8) à 548.80g/kg.
- **Usage biocide** : TP2 Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.
Produit enregistré sous SIMMBAD sous le N°36860.

Précautions d'emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°2010) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 25-10-2017

HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 ETRELLES
Tél : 04 66 04 79 57
Fax : 04 66 04 79 58
www.hydrapro.fr



Fabriqué
en France