

AquaRite® Flo

ANNÉES DE GARANTIE

2 STANDARD 8000 HEURES

Cellule

ÉLECTROLYSEUR NOUVELLE GÉNÉRATION

- **Électrolyseur au sel** couvrant une large gamme de production de chlore 8, 16, 22, 33 et 50 gr/h
- Paramétrage de la production grâce à l'**affichage LED**
- **Cellule transparente** pour un contrôle visuel de la production
Détecteur de gaz inclus de série
- **Détection de couverture fermée**, pour réduire instantanément la production de chlore
- **Kit détecteur de débit** en option
- **9 niveaux possibles** de production de chlore



INCLUS



Génération de chlore uniquement



Plug & Play

Complétez votre installation avec :



Pool pH



Pool Rx Socket

Montage de la cellule dans la tuyauterie

> **Installation verticale, en by-pass**, au plus haut point de l'installation.

Descriptif	AQR-FLO-8	AQR-FLO-16	AQR-FLO-22	AQR-FLO-33	AQR-FLO-50
Production	8 g/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h
Production de chlore	9 niveaux possibles				
Taille de la piscine jusqu'à	30 m ³	75 m ³	100 m ³	150 m ³	200 m ³
Salinité	De 3 à 100 g/L				
Affichage	Lumière LED				
Protection	IP 65				
Mode Super Chloration	●	●	●	●	●
Régulation manuelle de Cl en %	●	●	●	●	●
Détecteur de gaz	●	●	●	●	No
Détection couverture	●	●	●	●	●
Détection de couverture fermée	Oui				
Dimensions	400 x 400 x 210 mm				
Poids	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Alarme	Niveau de sel / débit				
Détecteur de débit*	J-OPTION-FLOW				●

AQUARITE® FLO

OPTION

*Veuillez noter qu'à partir du 1er janvier 2022, le détecteur de débit sera de série