

# BEST ONE - ONE VOX

Électropompes submersibles entièrement en AISI 304



Possibilité d'utilisation dans des installations fixes et mobiles



Résistantes à la corrosion



Pratique et facile à utiliser

Électropompe submersible pour eaux claires avec partie hydraulique en acier inoxydable AISI 304. Chemise extérieure, roue, crépine, couvercle moteur, disque porte-garniture et carter moteur tout en AISI 304 et arbre en AISI 303. La garniture mécanique est de série en Céramique/Carbone/NBR. Équipées d'un câble d'alimentation de 5 m type H05 RN-F (monophasé), H07 RN-F (triphasé) pour usage intérieur, avec ou sans flotteur.

## Versions spéciales

- Version MA (fig. 1) avec flotteur
- Version VORTEX (VOX) (fig. 2)
- Version MS (fig. 3) avec flotteur magnétique vertical MS compacte pour eaux propres

## Accessoires

- Embout de 1" ¼ et serre-tube correspondant (en option)
- Dispositif d'aspiration minimale jusqu'à 3 mm (fig. 4)

- Hauteur manométrique totale de 1,8 à 8,3 m pour BEST ONE et de 1,5 à 6 m pour BEST ONE VOX
- Débit de 1,2 à 10,2 m<sup>3</sup>/h
- Immersion maximale 5 m
- Température maximale du liquide 50°C
- Passage maximum de solides :
  - 10 mm
  - 20 mm pour la version VOX (VORTEX)



**Dispositif d'aspiration minimale**  
Permet d'aspirer jusqu'à 3 mm du sol (uniquement pour les versions M et MA). Facile à monter par une simple pression.

## Flotteur magnétique MS (vertical)

Permet d'utiliser des pompes avec flotteur où l'espace est limité (non compatible avec le dispositif d'aspiration minimale)