

Salt & Swim 2.0

Électrolyseur nouvelle génération

- **Électrolyseur au sel** couvrant une large gamme de production de chlore 8, 16, 22, 33 g/h/cl
- Paramétrage de la production grâce à l'**affichage LED**
- **Cellule transparente** pour un contrôle visuel de la production. Détecteur de gaz inclus de série
- Détection de la couverture du bassin pour un ajustement de la production de chlore
- **Kit détecteur de débit** en option
- **5 réglages possibles** de la production de chlore (20, 40, 60, 80, 100 %)

Réglages faciles et précis grâce à l'affichage LED

Salt & Swim® 2.0 change de couleur en fonction du réglage associé notamment lors de la production de chlore avec ou sans volet fermé.



Production chlore



Installation facile



Cellule garantie 8 000 H



Design innovant



Bleu
GÉNÉRATION DE CHLORE



Vert
CHLORE CHOC ACTIVÉ



Violet
VOLET FERMÉ ET GÉNÉRATION DE CHLORE PROGRAMMABLE



Montage de la cellule dans la tuyauterie

> Installation verticale, en by-pass, au plus haut point de l'installation.

Complétez votre installation avec :



Pool pH



Pool Rx Socket

SALT & SWIM 2.0

| Descriptif | SASV08CEU | SASV16CEU | SASV22CEU | SASV33CEU |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Production g/h/cl | 8 | 16 | 22 | 33 |
| Production de chlore | 5 réglages possibles : 20, 40, 60, 80, 100 % | | | |
| Piscine jusqu'à m³ | 30 | 75 | 100 | 150 |
| Salinité | De 3 à 100 g/L | | | |
| Affichage | LED | | | |
| Protection | IP 65 | | | |
| Mode chlore choc | ● | ● | ● | ● |
| Régulation manuelle de Cl en % | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de gaz | ● | ● | ● | ● |
| Réduction pour couverture | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de débit | Option | | | |
| Alarme | Niveau de sel / débit | | | |
| Contact volet | Oui | | | |
| Dimension carton | 400 x 400 x 210 mm | | | |
| Poids unité en kg | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Garantie | 2 ans | | | |

OPTIONS

| Descriptif | Référence |
|-----------------------------|---------------|
| Détecteur de flux mécanique | J-OPTION-FLOW |