



- Double garniture mécanique
- Corps pompe et arbre moteur en acier inox anti-corrosion
- Clapet anti retour intégré
- 20 m filin de suspension

Modèle: **SUB 8 S PLUS AUTO**
 Code article: **N3200060-P**
 Code barre: **8010583577792**




Pompe submersible pour puits, pour arroser et pour fournir de la pression à l'installation hydrique domestique, équipée d'un dispositif électronique qui commande le démarrage et l'arrêt automatique, et assure la protection contre le manque d'eau. Corps de pompe, arbre et cage moteur en acier inox, qui permet de laisser la pompe en permanence immergée sans risques de corrosion. SUB 8S Plus AUTO est équipée avec une double garniture mécanique, pour une grande fiabilité, une réduction de l'entretien et un usage prolongé dans le temps

APPLICATIONS

Irrigation de jardins ou de potagers

Relevage d'eau à partir de bassins, de cours d'eau claire ou pressurisation d'installations domestiques

À utiliser avec du liquide propre, non agressif, sans substances solides en suspension.

PUISSANCE ABSORBÉE	1100 W	CABLE ALIMENTATION	22 m H07 RN8-F
TENSION	230 V	ORIFICE ASPIRAT./REFOULEM.	41.90 mm (1 1/4)
DÉBIT	6000 l/h	TEMP.MAXI. DE L'EAU	40°C
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE	57 m	POIDS	13.2 kg
INTENSITÉ	5 A	DIMENSIONS EMBALLAGE	75 x 33 x 12 cm
N° TURBINES	8	PCS PAR PALETTE	20
EMPLACEMENT MINIM. POUR LE FONCTIONNEMENT	100 mm		
PROFONDEUR D'IMMERSION MAXI.	19 m		x 5