



- Double garniture mécanique  
Pour puits et forages très profonds ou éloignés des besoins en eau
- Corps pompe et arbre moteur en acier inox anti-corrosion
- Clapet anti retour intégré
- Câble et filin de suspension 30m
- Pression élevée: 7.1 bar

Modèle: **SUB 4600/75 Plus**  
 Code article: **N3200230**  
 Code barre: **7630014535316**


Pompe submersible avec corps pompe et arbre moteur en acier inox. SUB 4600/75 Plus est équipée avec une double garniture mécanique, pour une grande fiabilité, une réduction de l'entretien et un usage prolongé dans le temps. Cette pompe est adaptée pour prélever l'eau en profondeur à partir de forages ou puits traditionnels très profonds. Grâce à sa pression élevée, SUB 4600/75 Plus peut aussi être utilisée lorsque les besoins en eau se trouvent très éloignés du puits ou forage.



#### APPLICATIONS

Pompage d'eau à partir de puits, forages, bassins, cours d'eau claire

Arrosage manuel ou automatique avec rajout des accessoires

<b>PUISSANCE ABSORBÉE</b>	1100 W	<b>CABLE ALIMENTATION</b>	30 m H07 RN8-F
<b>TENSION</b>	230 V	<b>ORIFICE ASPIRAT./REFOULEM.</b>	41.90 mm (1 1/4)
<b>DÉBIT</b>	4600 l/h	<b>TEMP.MAXI. DE L'EAU</b>	40°C
<b>HAUTEUR MANOMÉTRIQUE</b>	7.5 bar/75 m	<b>POIDS</b>	12.5 Kg
<b>INTENSITÉ</b>	5 A	<b>DIMENSIONS EMBALLAGE</b>	80 x 23.5 x10.5 cm
<b>N° TURBINES</b>	11	<b>PCS PAR PALETTE</b>	30
<b>EMPLACEMENT MINIM. POUR LE FONCTIONNEMENT</b>	100 mm		
<b>PROFONDEUR D'IMMERSION MAXI.</b>	27 m		x 5