



- Corps pompe en fusion aluminium et acier inox.
- Flotteur de niveau.
- Poignée ergonomique .
- Protection manque d'eau par flotteur.
- Optimisation de l'efficacité hydraulique pour des performances élevées et une consommation d'énergie réduite.
- Made in Italy

Modèle: **SUB 530 S AUTO**  
 Code article: **N3016150**  
 Code barre: **7630046618094**

Pompe submersible pour puits, pour arroser et pour fournir de la pression à l'installation hydrique domestique. SUB 530 S AUTO est équipée du flotteur pour un fonctionnement automatique et pour la protection contre la marche à sec. Joint mécanique à bague conçu pour prolonger la durée de vie du produit



### APPLICATIONS

Irrigation de jardins ou de potagers

Relevage d'eau à partir de bassins, de cours d'eau claire ou pressurisation d'installations domestiques

À utiliser avec du liquide propre, non agressif, sans substances solides en suspension.

|                                                  |          |                                                                                     |                     |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PUISSANCE ABSORBÉE</b>                        | 800 W    | <b>CABLE ALIMENTATION</b>                                                           | 10 m H07 RN8-F      |
| <b>TENSION</b>                                   | 230 V    | <b>ORIFICE ASPIRAT./REFOULEM.</b>                                                   | 41.90 mm (1 1/4")   |
| <b>DÉBIT</b>                                     | 7000 l/h | <b>TEMP.MAXI. DE L'EAU</b>                                                          | 40° C               |
| <b>HAUTEUR MANOMÉTRIQUE</b>                      | 35 m     | <b>POIDS</b>                                                                        | 7.4 kg              |
| <b>INTENSITÉ</b>                                 | 3,8 A    | <b>DIMENSIONS EMBALLAGE</b>                                                         | 21.5 x 17 x 35.5 cm |
| <b>N° TURBINES</b>                               | 3        | <b>PCS PAR PALETTE</b>                                                              | 48                  |
| <b>EMPLACEMENT MINIM. POUR LE FONCTIONNEMENT</b> | 500 mm   |                                                                                     |                     |
| <b>PROFONDEUR D'IMMERSION MAXI.</b>              | 7 m      |  | x 4                 |