



- Corps de pompe et roues en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Fonctionnement automatique grâce à l'interrupteur à flotteur
- Clapet anti-retour intégré
- Niveau minimum d'assèchement 2 mm grâce à un dispositif d'aspiration plat

Modèle: **CLEAROX 9/12**
 Code article: **N1080140**
 Code barre: **7630046619145**



Pompe submersible pour l'évacuation des eaux claires, équipée d'un interrupteur à flotteur pour un fonctionnement automatique et d'une poignée ergonomique pour une prise sûre et une portabilité facile.

Grâce à sa chemise de refroidissement, la pompe peut fonctionner aussi bien dans des conditions immergées que submergées.

Le dispositif d'aspiration plat permet un niveau d'assèchement jusqu'à 2 mm

APPLICATIONS

Drainage de l'eau d'infiltration et d'évacuation de l'eau domestique

Vidange et assèchement des locaux inondés

Prélèvement de l'eau dans puits, bassins ou citernes

PUISSANCE ABSORBÉE	650W	NIVEAU MINIMUM D'AMORÇAGE	21 mm
TENSION	230 V	PASSAGE IMPURETÉ MAXI	10 mm
DÉBIT	12.000 l/h	NIVEAU DE DÉMARRAGE/ ARRÊT	510 mm / 175 mm
HAUTEUR MANOM	9 m	EMPLACEMENT MIN. POUR FONCTIONNEMENT	330 mm / 150 mm
CORPS POMPE	Acier inox	POIDS	6,2 kg
ORIFICE ASPIRATION/ REFOULEMENT	41,90 mm (1 1/4 F)	DIMENSIONS EMBALLAGE	24.7 x 20.5 x 36 cm
PROFONDEUR IMMERSION MAXI	7 m	PCS PAR PALETTE	75
NIVEAU MINIM. ASSÈCHEMENT	2 mm avec dispositif d'aspiration plat	ACCESSOIRES FOURNIS	dispositif d'aspiration plat