



- Corps pompe en fusion aluminium et acier inox.
- Flotteur de niveau.
- Poignée ergonomique .
- Protection manque d'eau par flotteur.
- Optimisation de l'efficacité hydraulique pour des performances élevées et une consommation d'énergie réduite.
- Made in Italy

Modèle: **SUB 330 S AUTO**
 Code article: **N3016140**
 Code barre: **7630046618087**

Pompe submersible pour puits, pour arroser et pour fournir de la pression à l'installation hydrique domestique. SUB 330 S AUTO est équipée du flotteur pour un fonctionnement automatique et pour la protection contre la marche à sec. Joint mécanique à bague conçu pour prolonger la durée de vie du produit



APPLICATIONS

Irrigation de jardins ou de potagers

Relevage d'eau à partir de bassins, de cours d'eau claire ou pressurisation d'installations domestiques

À utiliser avec du liquide propre, non agressif, sans substances solides en suspension.

PUISSANCE ABSORBÉE	650 W	CABLE ALIMENTATION	10 m H07 RN8-F
TENSION	230 V	ORIFICE ASPIRAT./REFOULEM.	41.90 mm (1 1/4")
DÉBIT	5600 l/h	TEMP.MAXI. DE L'EAU	40°C
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE	33 m	POIDS	7.4 kg
INTENSITÉ	3,2 A	DIMENSIONS EMBALLAGE	21.5 x 17 x 35.5 cm
N° TURBINES	3	PCS PAR PALETTE	48
EMPLACEMENT MINIM. POUR LE FONCTIONNEMENT	500 mm		
PROFONDEUR D'IMMERSION MAXI.	7 m		x 3