



- Garniture mécanique de haute qualité assurant une longue durée de vie.
- Corps de pompe en acier inoxydable et base en fonte pour une utilisation intensive.
- Excellente protection moteur grâce au thermostat à bobinage.
- Arbre et roue résistants à l'usure.
- Passage libre 50 mm

Modèle: **MAXIVORT 50-36/14**
 Code article: **N2091230**
 Code barre: **7630046619169**

Pompe submersible pour eaux usées. MAXIVORT 50-36/14 a été spécialement conçue pour des applications particulièrement exigeantes. Le passage libre de 50 mm permet un traitement fiable des solides sans risque de blocage.



APPLICATIONS

Drainage de l'eau d'infiltration et d'évacuation de l'eau domestique

Vidange et assèchement des locaux inondés

Prélèvement de l'eau dans puits, bassins ou citernes

PUISSANCE ABSORBÉE	2.200 W	PROFONDEUR IMMERSION MAXI	7 m
TENSION	230 V	TEMPÉRATURE LIQUIDE POMPÉ	35°C
DÉBIT	36.000 l/h	PASSAGE IMPURETÉ MAXI	50 mm
HAUTEUR MANOM	14 m	DÉMARRAGE/ARRÊT	614mm/238mm
CORPS POMPE	Acier inox avec base en fonte	POIDS	18.5 kg
ORIFICE ASPIRATION/REFOULEMENT	59,61 mm (2" F)	DIMENSIONS EMBALLAGE	58.2 x 33.6 x 57 cm
NIVEAU MINIM. ASSÈCHEMENT	66 mm	PCS PAR PALETTE	36