



- Corps de pompe et roues en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Fonctionnement automatique grâce à l'interrupteur à flotteur
- Clapet anti-retour intégré
- Niveau minimum d'assèchement 2 mm grâce à un dispositif d'aspiration plat

Modèle: **CLEAROX 11/18**
 Code article: **N1080150**
 Code barre: **7630046619152**



Pompe submersible pour l'évacuation des eaux claires, équipée d'un interrupteur à flotteur pour un fonctionnement automatique et d'une poignée ergonomique pour une prise sûre et une portabilité facile.

Grâce à sa chemise de refroidissement, la pompe peut fonctionner aussi bien dans des conditions immergées que submergées.

Le dispositif d'aspiration plat permet un niveau d'assèchement jusqu'à 2 mm

APPLICATIONS

Drainage de l'eau d'infiltration et d'évacuation de l'eau domestique

Vidange et assèchement des locaux inondés

Prélèvement de l'eau dans puits, bassins ou citernes

PUISSANCE ABSORBÉE	1100 W	NIVEAU MINIMUM D'AMORÇAGE	21 mm
TENSION	230 V	PASSAGE IMPURETÉ MAXI	10 mm
DÉBIT	18.000 l/h	NIVEAU DE DÉMARRAGE/ ARRÊT	510 mm / 175 mm
HAUTEUR MANOM	11 m	EMPLACEMENT MIN. POUR FONCTIONNEMENT	330 mm / 150 mm
CORPS POMPE	Acier inox	POIDS	7,3 kg
ORIFICE ASPIRATION/ REFOULEMENT	41,90 mm (1 1/4 F)	DIMENSIONS EMBALLAGE	24.7 x 20.5 x 36 cm
PROFONDEUR IMMERSION MAXI	7 m	PCS PAR PALETTE	75
NIVEAU MINIM. ASSÈCHEMENT	2 mm avec dispositif d'aspiration plat	ACCESSOIRES FOURNIS	dispositif d'aspiration plat