



Fermacavi incorporato.

Feritoie con doppio restringimento disponibile su alcuni formati.

Ingresso arrotondato per i cavi.

Permette una rapida installazione dei cavi.

Built-in wire retainer.

Double restricted slots on some sizes.

Smooth wire entry.

Allows for quick insertion of wires.

Lamelle arrotondate

Non graffiano l'installatore e non danneggiano i cavi

Smooth fingers

Will not hurt the installer or damage wires or cables.

Coperchio antiscivolo.

Disegno esclusivo del coperchio per una massima tenuta.

Non-Slip cover.

Exclusive flush cover design with maximum grip.

Fori sul fondo per il fissaggio

Adatti per il montaggio su armadi standard.

Staggered mounting hole pattern

Provides the required mounting hole pattern for use in cabinets which are designed to these standards.

Doppia linea di rottura:

Linea inferiore: permette una facile rimozione della parete.

Linea superiore: permette la facile rottura delle lamelle anche manualmente.

Double scoreline:

Lower scoreline allows easy removal of the wall section.

Upper scoreline enables the fingers to be broken by hand without the use of tools.

(Conformità RoHS)
(RoHS compliance)

CZ ED

Canali per cablaggio con feritoie e lamelle larghe per un inserimento facilitato dei cavi.

Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-V0). Lunghezza: 2 metri

Wiring ducts with large fingers and large slots for easy insertion of larger wires and cables.

Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-V0). Length: 2 meters



**Codifica per l'ordine dei canali
Functional part numbering system**

Tipo / Type	Colour
ED2525	*

* Da indicare se diverso da Grigio Type 7030.
* To indicate only if different from Grey Type 7030.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

FIG. 1





FIG. 2



DISPOSIZIONE FORI SUL FONDO / SIZES AND LAYOUT OF HOLES ON THE BOTTOM

