

POOL★BANDE ABRASIVE

FONCTIONNALITE

Abrusif en bande pour les travaux d'ébavurage et préparation de surface même en milieu humide.

- S'utilise pour poncer les tuyaux et raccords PVC souples et rigides avant collage.
- Permet d'effectuer tous travaux d'ébavurage sur métaux.
- Permet de préparer les surfaces avant l'application de mastic époxy.
- Toile très souple permettant de travailler sur de petits diamètres et d'atteindre les bavures les moins accessibles.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Nature du support	Non tissé
Couleur du support	Brun
Nature du grain	Corindon
Couleur du grain	Brun rouge
Grain	120
Dimensions	38mm x 1m

Mise en œuvre

Préparation

- Plier la bande à la main à l'endroit où vous souhaitez la déchirer et bien appuyer avec les doigts pour faciliter le déchirage.

Mode d'emploi

- Déchirer le morceau de bande.
- Procéder au travail souhaité.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

Stockage

Stocker à une température comprise entre 0°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.

