

ASTRALPOOL 

FREE PH

D O S A G E & R É G U L A T I O N



Suivez l'évolution de la qualité de votre eau depuis votre smartphone, en toute simplicité.

- Régulation pH- (compatible acide chlorhydrique)
- Application MaPiscine pour un suivi à portée de main
- Facile à installer et paramétrer



FLUIDRA

La pompe doseuse péristaltique digitale FREE PH avec WIFI direct, contrôle, dose et régule le pH de l'eau. C'est l'appareil indispensable si vous souhaitez automatiser la régulation ou la désinfection de votre piscine. FREE PH est la pompe doseuse connectée à votre SmartPhone via l'APPLICATION MaPiscine disponible gratuitement sur Android et IOS en WIFI direct.



APP MaPiscine : Connectez l'APPLICATION à la pompe doseuse en WIFI direct et visionnez les valeurs en temps réel du pH sur votre smartphone (interface déportée). Le code couleur des plages de mesure vous aide à comprendre si les valeurs sont bonnes, proches de la consigne ou en mode alarme. Vous disposez d'un accès à l'historique des valeurs et à des conseils selon l'alarme indiquée.

Wifi Direct : Connexion directe (à proximité) entre le smartphone et la pompe doseuse. C'est le même principe que le Bluetooth mais en plus performant.

Plus besoin d'aller au local technique pour contrôler si tout va bien, ces informations sont à portée de main !

La pompe doseuse FREE PH est équipée d'une sonde pH afin de pouvoir contrôler l'état de votre eau.

Selon le résultat de ce contrôle, la pompe ajuste la diffusion de produit (pH-) pour atteindre un point de consigne programmable par l'utilisateur.

Cette méthode de traitement automatique permet un dosage précis et adapté, en parfaite autonomie.

Très simple d'utilisation elle possède un interrupteur Marche / Arrêt, un bouton CAL afin de calibrer la sonde et un bouton SET pour programmer le point de consigne lors de l'installation.

Caractéristiques :

- Pompe doseuse péristaltique 2,2 L/H
- Programmation point de consigne :
- pH entre 6,0 et 8,0
- Compatible acide sulfurique et chlorydrique
- Bassin maxi 150 m³ (pH)
- Alarme de surdosage ou de fin de produit
- Etalonnage semi automatique d'une valeur de pH à 7.01

Livré avec : crépine d'aspiration, clapet d'injection, 2 m de tuyau d'injection, 2 m de tuyau de refoulement + sonde et collier de prise en charge D50.

Dimensions : 217 x 116 x 99 mm

Alimentation : 230 V / 50Hz - IP65 (asservie à la filtration)

	Code
FREE pH-	76836

Il est indispensable de bien équilibrer les valeurs de l'eau (pH, TAC) avant de mettre en marche la pompe doseuse lors de sa première mise en route.