



Caractéristiques techniques :

Matériaux	100% Inox AISI 304
Refroidissement & lubrification	Mélange eau et propylène glycol
Système de butée	Type Kingsbury
Amorce de câble	Amovible
Puissance Max	7,5 kW
Bride Moteur/Pompe	Norme NEMA 4
Tolérance de tension	- 10% / + 10%
Max. Démarrages / Heure	30
Montage	Vertical ou horizontal
Profondeur d'immersion maximale	300 m
Version monophasée	Type PSC (Condensateur à démarrage permanent)



Type	Référence	P ₂ (kW)	I _n (A)	Capacité (μF)	Longueur A (mm)	Poids (kg)	Câble (mm²)	Longueur de câble
Monophasé 1 x 230V								
4HDW-S050	● 4HDWS005X2	0,37	3,2	20	260	7,8	4 x 1,5	1,7
4HDW-S075	● 4HDWS007X2	0,55	4,2	25	280	8,4	4 x 1,5	1,7
4HDW-S100	● 4HDWS010X2	0,75	5,8	35	306	9,2	4 x 1,5	1,7
4HDW-S150	● 4HDWS015X3	1,1	7,8	40	351	10,5	4 x 1,5	1,7
4HDW-S200	● 4HDWS020X3	1,5	10,4	60	386	11,6	4 x 1,5	1,7
4HDW-S300	● 4HDWS300	2,2	14,8	70	441	13,3	4 x 1,5	1,7
Triphasé 3 x 400V								
4HDW-T050	● 4HDWT005Z2	0,37	1,4	-	200	5,8	4 x 1,5	1,7
4HDW-T075	● 4HDWT007Z2	0,55	2,8	-	260	7,8	4 x 1,5	1,7
4HDW-T100	● 4HDWT010Z2	0,75	3,8	-	280	8,4	4 x 1,5	1,7
4HDW-T150	● 4HDWT015Z3	1,1	5,3	-	306	9,2	4 x 1,5	1,7
4HDW-T200	● 4HDWT020Z3	1,5	6,7	-	351	10,5	4 x 1,5	1,7
4HDW-T300	● 4HDWT030Z3	2,2	9,2	-	386	11,6	4 x 1,5	1,7
4HDW-T400	● 4HDWS300	3	13	-	484	20,5	4 x 2	2,7
4HDW-T550	● 4HDWT055Z6	4	16,9	-	544	23,2	4 x 2	2,7
4HDW-T750	SUR DEMANDE	5,5	21,6	-	654	27,8	4 x 2	2,7



● Produits maintenus en stock Prix catalogue et tarif net sur le site pianelli.fr (nécessite un compte client valide)