



STICKS CHLORIT 300g

- 1755 -



PROPRIÉTÉS

- Chlore lent sans stabilisant.
- Convient aux eaux douces, n'apporte pas d'acide cyanurique dans l'eau.
- Chloration lente pour élimination des bactéries, virus, algues et des champignons.



CONDITIONNEMENTS

- Seaux de 5.4 kg.
- Seaux de 25.2 kg. (Produit strictement professionnel)



MODE D'EMPLOI

- Ajuster le pH entre 7 et 7.4.
- mettre un stick de 300g pour 25m³ d'eau dans le skimmer tous les 4 à 5 jours environ.
- Récupérer les plastiques dans le skimmer une fois les sticks dissous.
- Maintenir le taux de chlore entre 1.5 et 2mg/L
- La teneur en stabilisant doit être inférieure à 75mg/L
- Ajouter une fois par mois de l'anticalciaire (CAL), pour disposer d'une eau claire et limpide.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect:** Bâtonnets blancs/gris.
 - **pH à 1%:** 12+/-0.5.
 - **Densité:** >1.
 - **Stockage:** Tenir à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
 - **Matière active:** Hypochlorite de calcium (CAS 7778-54-3) à 1000g/kg.
 - **Usage biocide:** TP2 Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.
- Produit enregistré sous SIMMBAD sous le N°38698.

Précautions d'emploi: STICKS DE CHLORIT 300 G est incompatible avec les produits acides. Ne jamais ajouter STICKS DE CHLORIT 300g dans le skimmer contenant du chlore organique, du chlore lent, du chlore multifonction, du choc 20 g ou en granulé. Ne jamais mélanger à l'état solide un chlore organique stabilisé, avec un chlore inorganique de type hypochlorite de calcium. Ne jamais mettre en contact direct avec tout revêtement synthétique. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1755): + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA: + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elle ne saurient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 25-10-2017

HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 ETRELLES
Tél: 04 66 04 79 57
Fax: 04 66 04 79 58
www.hydrapro.fr



Conditionné
en France