

POMPE FIT POOL



Installation facile et rapide :

S'installe en lieu et place de l'ancienne pompe, sur la majorité des installations existantes*.



Dépannage immédiat

Avec 44 modèles compatibles*, vous avez toujours la solution à portée de main.



Moteur résistant à grande température (65°C)

Moteur résistant haute température ambiante = 65°C.



Économique :

Bon rendement hydraulique, peu énergivore, utilisation du câble existant.

Disponible :

Une seule pompe pour répondre immédiatement sur place à la demande sans avoir à retourner sur le chantier, 44 modèles compatibles. Vous conservez les raccords et écrous existants sur l'installation actuelle.

Ses atouts :

- La poche filtrante souple permet de capturer les impuretés même très fine (aiguilles de pins, gravier, cheveux) et protège ainsi la pompe
- Livrée en série, la PFS est amovible et nettoyable
- Réservée au circuit Pro



Système
Breveté

44 MODÈLES COMPATIBLES* :

Liste des marques compatibles :

- **PENTAIR** : ULTRAFLOW / ULTRAFLOW+ / SUPERFLO / WHISPERFLO / CHALLENGER
- **STA-RITE** : 5P1R / 5P2R / 5SP2R / 5P6R / 5SP6R / ULTRA-GLAS
- **HAYWARD** : SUPERPUMP 1^{1/2} / SUPERPUM 2" / SUPERPOOL II, MAXFLO* / SUPERPOOL* / TRISTAR*
- **ASTRAL** : DISCOVERY / EUROPA / NIAGARA / VICORIA +* / SENA* / GLASS+*
- **ESPA** : SILVER / TIFON / SILEN / SILEN2 / BLAUMAR S1 / BLAUMER S2, IRIS*
- **SPECK** : EUROSTAR II / BADU TOP / BADU 90/13-15-20 / BELSTAR*
- **DAB** : EUROPRO / EUROSWM / SWIM
- **KRIPSOL** : EP / KS* / ONDINA*
- **KSB** : FILTRA N
- **MARLOW** : ITT

* Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO en effectuant une coupe et un collage en ligne sur la tuyauterie existante

Référence	Appellation (CV)	Débit* (M ³ /h)	Intensité (A)	Tension 50 HZ (V)	Puissance P1 (W)
 FIT POOL 6 MONO	0,50	6	2,9	230	600
 FIT POOL 6 TRI	0,50	6	2 / 1,2	230 / 400	600
 FIT POOL 10 MONO	0,75	10	3,6	230	750
 FIT POOL 10 TRI	0,75	10	2,4 / 1,5	230 / 400	750
 FIT POOL 14 MONO	1	14	4,8	230	1000
 FIT POOL 14 TRI	1	14	3,1 / 1,8	230 / 400	1000
 FIT POOL 18 MONO	1,5	18	5,5	230	1250
 FIT POOL 18 TRI	1,5	18	3,7 / 2,1	230 / 400	1250
 FIT POOL 22 MONO	2	22	6,7	230	1500
 FIT POOL 22 TRI	2	22	5,7 / 3,3	230 / 400	1500
 FIT POOL 24 MONO	2,5	24	8,8	230	1750
 FIT POOL 24 TRI	2,5	24	6,6 / 3,8	230 / 400	1750
 FIT POOL 27 MONO	3	27	9,8	230	2000
 FIT POOL 27 TRI	3	27	7,8 / 4,5	230 / 400	2000

*Débit en m³/h pour une colonne d'eau de 10mce.

 Produits maintenus en stock **Prix catalogue et tarif net sur le site pianelli.fr (nécessite un compte client valide)**