

# Salt & Swim 2.0

## Électrolyseur nouvelle génération

- **Électrolyseur au sel** couvrant une large gamme de production de chlore 8, 16, 22, 33 g/h/cl
- Paramétrage de la production grâce à l'**affichage LED**
- **Cellule transparente** pour un contrôle visuel de la production. Détecteur de gaz inclus de série
- Détection de la couverture du bassin pour un ajustement de la production de chlore
- **Kit détecteur de débit** en option
- **5 réglages possibles** de la production de chlore (20, 40, 60, 80, 100 %)

### Réglages faciles et précis grâce à l'affichage LED

Salt & Swim® 2.0 change de couleur en fonction du réglage associé notamment lors de la production de chlore avec ou sans volet fermé.



Production chlore



Installation facile



Cellule garantie 8 000 H



Design innovant



### Montage de la cellule dans la tuyauterie

> Installation verticale, en by-pass, au plus haut point de l'installation.



**Bleu**  
GÉNÉRATION DE CHLORE



**Vert**  
CHLORE CHOC ACTIVÉ



**Violet**  
VOLET FERMÉ ET GÉNÉRATION DE CHLORE PROGRAMMABLE

### Complétez votre installation avec :



Pool pH



Pool Rx Socket

SALT & SWIM 2.0

| Descriptif                     | SASV08CEU                                    | SASV16CEU | SASV22CEU | SASV33CEU |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Production g/h/cl              | 8                                            | 16        | 22        | 33        |
| Production de chlore           | 5 réglages possibles : 20, 40, 60, 80, 100 % |           |           |           |
| Piscine jusqu'à m³             | 30                                           | 75        | 100       | 150       |
| Salinité                       | De 3 à 100 g/L                               |           |           |           |
| Affichage                      | LED                                          |           |           |           |
| Protection                     | IP 65                                        |           |           |           |
| Mode chlore choc               | ●                                            | ●         | ●         | ●         |
| Régulation manuelle de Cl en % | ●                                            | ●         | ●         | ●         |
| Détecteur de gaz               | ●                                            | ●         | ●         | ●         |
| Réduction pour couverture      | ●                                            | ●         | ●         | ●         |
| Détecteur de débit             | Option                                       |           |           |           |
| Alarme                         | Niveau de sel / débit                        |           |           |           |
| Contact volet                  | Oui                                          |           |           |           |
| Dimension carton               | 400 x 400 x 210 mm                           |           |           |           |
| Poids unité en kg              | 9                                            | 9         | 10        | 10        |
| Garantie                       | 2 ans                                        |           |           |           |

OPTIONS

| Descriptif                  | Référence     |
|-----------------------------|---------------|
| Détecteur de flux mécanique | J-OPTION-FLOW |