

# POMPE FIT POOL



## Installation facile et rapide :

S'installe en lieu et place de l'ancienne pompe, sur la majorité des installations existantes\*.



## Dépannage immédiat

Avec 44 modèles compatibles\*, vous avez toujours la solution à portée de main.



## Moteur résistant à grande température (65°C)

Moteur résistant haute température ambiante = 65°C.



## Économique :

Bon rendement hydraulique, peu énergivore, utilisation du câble existant.

## Disponible :

Une seule pompe pour répondre immédiatement sur place à la demande sans avoir à retourner sur le chantier, 44 modèles compatibles. Vous conservez les raccords et écrous existants sur l'installation actuelle.

## Ses atouts :

- La poche filtrante souple permet de capturer les impuretés même très fine (aiguilles de pins, gravier, cheveux) et protège ainsi la pompe
- Livrée en série, la PFS est amovible et nettoyable
- Réservée au circuit Pro



Système  
Breveté

## 44 MODÈLES COMPATIBLES\* :

### Liste des marques compatibles :

- **PENTAIR** : ULTRAFLOW / ULTRAFLOW+ / SUPERFLO / WHISPERFLO / CHALLENGER
- **STA-RITE** : 5P1R / 5P2R / 5SP2R / 5P6R / 5SP6R / ULTRA-GLAS
- **HAYWARD** : SUPERPUMP 1<sup>1/2</sup> / SUPERPUM 2" / SUPERPOOL II, MAXFLO\* / SUPERPOOL\* / TRISTAR\*
- **ASTRAL** : DISCOVERY / EUROPA / NIAGARA / VICORIA +\* / SENA\* / GLASS+\*
- **ESPA** : SILVER / TIFON / SILEN / SILEN2 / BLAUMAR S1 / BLAUMER S2, IRIS\*
- **SPECK** : EUROSTAR II / BADU TOP / BADU 90/13-15-20 / BELSTAR\*
- **DAB** : EUROPRO / EUROSWM / SWIM
- **KRIPSOL** : EP / KS\* / ONDINA\*
- **KSB** : FILTRA N
- **MARLOW** : ITT

\* Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO en effectuant une coupe et un collage en ligne sur la tuyauterie existante

| Référence        | Appellation (CV) | Débit* (M <sup>3</sup> /h) | Intensité (A) | Tension 50 HZ (V) | Puissance P1 (W) |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| FIT POOL 6 MONO  | 0,50             | 6                          | 2,9           | 230               | 600              |
| FIT POOL 6 TRI   | 0,50             | 6                          | 2 / 1,2       | 230 / 400         | 600              |
| FIT POOL 10 MONO | 0,75             | 10                         | 3,6           | 230               | 750              |
| FIT POOL 10 TRI  | 0,75             | 10                         | 2,4 / 1,5     | 230 / 400         | 750              |
| FIT POOL 14 MONO | 1                | 14                         | 4,8           | 230               | 1000             |
| FIT POOL 14 TRI  | 1                | 14                         | 3,1 / 1,8     | 230 / 400         | 1000             |
| FIT POOL 18 MONO | 1,5              | 18                         | 5,5           | 230               | 1250             |
| FIT POOL 18 TRI  | 1,5              | 18                         | 3,7 / 2,1     | 230 / 400         | 1250             |
| FIT POOL 22 MONO | 2                | 22                         | 6,7           | 230               | 1500             |
| FIT POOL 22 TRI  | 2                | 22                         | 5,7 / 3,3     | 230 / 400         | 1500             |
| FIT POOL 24 MONO | 2,5              | 24                         | 8,8           | 230               | 1750             |
| FIT POOL 24 TRI  | 2,5              | 24                         | 6,6 / 3,8     | 230 / 400         | 1750             |
| FIT POOL 27 MONO | 3                | 27                         | 9,8           | 230               | 2000             |
| FIT POOL 27 TRI  | 3                | 27                         | 7,8 / 4,5     | 230 / 400         | 2000             |

\*Débit en m<sup>3</sup>/h pour une colonne d'eau de 10mce.

Produits maintenus en stock **Prix catalogue et tarif net sur le site [pianelli.fr](http://pianelli.fr) (nécessite un compte client valide)**