



CAL

- 0196 -



PROPRIÉTÉS

- Empêche les dépôts de calcaire en eau dure même chaude.
- Recommandé pour les eaux ayant un TH supérieur à 20°F.



CONDITIONNEMENTS

- Carton de 4 x 5L



MODE D'EMPLOI

- 250mL pour 10m³ pour un TH < 40°F.
- 300mL pour 10m³ pour un TH entre 40 et 50°F.
- Verser le produit devant les bouches de refoulement, filtration en service et en l'absence de baigneurs.
- En cours de saison, ajouter CAL en fonction des apports d'eau.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect:** Liquide limpide brun.
- **pH:** 7+/-1.
- **Densité:** 1.07+/-0.02.
- **Composition:** Séquestrants puissants.

Précautions d'emploi: Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0196) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence NRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elle ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 ETRELLES
Tél: 04 66 04 79 57
Fax: 04 66 04 79 58
www.hydrapro.fr



Fabrique
en France