Fiche n°8

Électricité



pianelli.fr

☑ devis@pianelli.fr

Consultation:

2011041														
Société:							Mail:							
Nom:							Réf. chantier :							
Prénom:							Date consultation :							
Tél:							Date de réponse souhaitée :							
Toutes nos de schéma	s armoires s a électrique	circuit de	e commande en 24V, d'un bornier de raccordement de presse étoupe et											
Voyants	par défa	ut : <mark>So</mark> ı	us tension, mai	rche et	défaut _l	pompe								
TYPE	DE CO	FFRE	T:											
✓ Arm	oires pub	sion d'a	'alimentation : 230 V 400 V											
✓ Coffrets privés Nombre o							de pompes: V1 V2 V3 VAutre							
Pom	ines		Description		Puissance P2		Tension		Horloge		Voyant		Commande pneumatique	
r oili	ipes		Description		CV	W	230 V	400 V	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
1														
2	2													
3	3												\checkmark	
4	l e													
			Electrolyseur seu	ıl Régu	lation Chl	ore liquid	e Régulation	onPH seul	Duo É	lectrolys	seur PH	1 [Duo chloi	re PH :
	Maque													
Puissance Asservissement														
Electrique sur filtration														
Débit d'eau														
	Non													
Éclairag	e: 🔽 O	ui 🔽	Non				Chaut	ffage: 🔽	Oui	1	Non			
Projecteurs 12 volts							Chauffage		Marque ref. fournisseur		Intensité		Tension	
Nombre	Nombre Puissance Transfo		. intégré à l'armoire Transfo i l'armoire		noulé à l'ext. de				Tournisseur		absorbé en ampère		Mono 230 V	Tri 400 V
							Récha	Réchauffeur élec.						

Pompe à chaleur

Électricité



igorplus devis@pianelli.fr

pianelli.fr

Régulation de niveau : V Oui V Non							
1 fonction (1 sonde 2pts) 3 fonctions (7 sondes)	✓ 1 fonction (3 sondes) ✓ Coffret indépendant						
2 fonctions (5 sondes)							
Options	☑ Ouî ☑ Non						
DIF 30 mA	Oui Non						
Colmatage filtre sur voyant	Oui Non						
Colmatage filtre buzzer et voyant	Oui Non						
Fourniture du pressostat colmatage	Oui Non						
Télécommande radio pour éclairage	Oui Non						
Connectivité Wifi	Oui Non						
Vanne motorisée (clapet anti-retour)	Oui Non						
Alimentation protégée sur bornier :	1 💟 2 💟 3						
Prise 220V encastrable latérale extérieur	Oui Non						
Sectionneur à poignée latérale extérieur	Oui Non						
Armoire double enveloppe	Oui Non						
Serrure sécurisée double clés	Oui Non						
702.46 Sectionnement et commande (rappel NFC 15.100) : Pour les piscines publiq L131 du Code des communes et de l'article L221-6, alinéa 2, du Code de la consomr l'adjonction à proximité du bassin, d'un dispositif d'urgence permettant, en cas de bimmédiate de l'effet «ventouse» et la libération d'un baigneur plaqué contre la grille	mation, il est prescrit pesoin, l'interruption						
-	900-						
Commentaires:	₩ Le saviez-vous ?						
	Pour des eaux pluviales , nous intégrons dans nos coffrets électro-mécaniques une fonctionnalité (désactivable) de dégrippage!						
	Pour les eaux usées, nous vous proposons une alarme en cas de temps de pompage trop long.						